

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ Фирма: „ИМПРЕСИЯ 99”ООД

Ограда, модел „Оптима“



I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Обща характеристика

Ограда от метална конструкция и дървени елементи. Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране. Закрепването на всички дървени детайли към металната част е чрез винтове за метал с широка периферия с оглед предпазване от вандализъм.

2. Габаритни размери на оградата

Дължина – от 140 до 200 см

Височина – от 40 до 120 см

3. Използвани материали

За производството на оградата е използвана изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили 87/20 мм. Всички детайли са импрегнирани за външна употреба. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален, резбови обков. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са направени от кух профил 35/35 мм, защитен срещу действието на атмосферни влияния с грунд и лак за външна употреба.

II. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез анкериране в бетонен фундамен. Връзката на конструкцията на съоръжението и бетонният фундамент се осъществява чрез метални пети и болтови връзки към конструкцията.

.....
За фирма: „ИМПРЕСИЯ 99” ООД