

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ Фирма: „ИМПРЕСИЯ 99“ ООД

Ограда, модел ППР



I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Обща характеристика

Ограда от метална конструкция и ППР ламели. Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкерирание. Закрепването на всички дървени детайли към металната част е чрез винтове за метал с широка периферия с оглед предпазване от вандализъм.

2. Габаритни размери на оградата

Дължина – от 140 до 200 см

Височина – от 40 до 120 см

Гаранционен срок – 24 месеца!

3. Използвани материали

За производството на оградата е използван ППР плоскости с необходимите профили 247/6 мм. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален, резбови обков. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са направени от кух профил 30/30; 25/25; 20/20 мм, с цинково покритие.

II. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез анкерирание в бетонен фундамент. Връзката на конструкцията на съоръжението и бетонният фундамент се осъществява чрез метални пети и болтови връзки към конструкцията.

За фирма: „ИМПРЕСИЯ 99“ ООД

